

2015

DS 450 X™ mx

can-am



TECHNISCHE DATEN (STANDARD AUSFÜHRUNG)

MOTOR

450 X mx

Typ	449,3 cm ³ , 1 Zylinder, flüssigkeitsgekühlt, DOHC, 4-Ventil-Zylinderkopf mit „Durchzugkraft“-Design, 38-mm-Einlassventil, 31-mm-Nimonic-Legierung
Bohrung & Hub	97 x 60,8 mm
EFI-System/Vergaser	Drosselklappe 46 mm, 16 Bit / 32 MHz CPU
Startsystem	Elektrisch
Getriebe	5-Gang-Schaltgetriebe/Hochleistungskupplung, 9 Reibplatten mit DirectLink-Mechanismus
Antriebsstrang	520 O-Ring-Hochleistungskette, Aluminiumkettenradnabe, Aluminiumkettenrad, starre Achse

FAHRGESTELL

Rahmen	ALTEC-Aluminiumrahmen in Doppelpyramidenausführung
Aufhängung/ Stoßdämpfer vorn	R-Doppeldreieckslenker aus geschmiedetem Aluminium FOX ⁺ FLOAT ⁺ X EVOL ⁺
Federweg vorn	27,2 cm
Aufhängung/ Stoßdämpfer hinten	R-Schwingarm aus Aluminiumguss Hohlachse aus Chrom-Molybdän-Stahl FOX PODIUM ⁺ X-Stoßdämpfer mit Ausgleichsspeicher
Federweg hinten	28,2 cm
Vordere Bremse	Zwei 182-mm-Scheibenbremsen mit invertierten Doppelkolbenbremsstätten
Hintere Bremse	118-mm-Scheibe mit Einkolbenbremsattel
Reifen/vorne	ITP QuadCross [±] MX PRO 20 x 6 x 10 Zoll
Reifen/hinten	ITP QuadCross MX PRO 18 x 10 x 8 Zoll
Felgen	Schwarz poliertes Aluminium

TROCKENGEWICHT

171 kg

ABMESSUNGEN

L x B x H (cm)	183 x 125,3 x 109,9 cm
Radstand	126,7 cm
Sitzhöhe	80 cm
Bodenfreiheit	22,4 cm unter dem Rahmen 8,6 cm unter der Hinterachse
Tankvolumen	11,5 l

MERKMALE

Instrumente	Kraftstoffstand niedrig, Motor prüfen, neutral
Beleuchtung	Doppelte abnehmbare Scheinwerfer (35 W)
Farbe	Gelb und Schwarz mit X-Paket-Grafikelementen

STANDARD AUSSTATTUNG

- Doppeldreieckslenker (+ 5,1 cm) mit einstellbarem Nachlauf und Sturz für eine Spurweite von 127 cm
- FOX FLOAT X EVOL-Vorderradstoßdämpfer mit zweifacher Druckstufenverstellung und stufenlos verstellbarer Luftfederung und 27,2 cm Federweg
- FOX PODIUM X Hinterradstoßdämpfer mit Ausgleichsspeicher, zweifacher Druck- und Zugstufenverstellung sowie Vorspannungseinstellung und 28,2 cm Federweg
- Breitenverstellbare Hohlachse hinten von 117 cm auf 127 cm (in Schritten von 1,27 cm pro Distanzstück)
- 17,9 cm werksseitig eingestellte Fahrhöhe (für Fahrer mit 79 kg Körpergewicht)
- Schwarze ITP[±] 10 x 5 Zoll T-9 GP Aluminiumfelgen vorne
- Schwarze ITP 8 x 8 Zoll T-9 Trac-lock (Beadlock) Aluminiumfelgen hinten
- 20 x 6-10 ITP QuadCross MX PRO Reifen vorne
- 18 x 10-8 ITP QuadCross MX PRO Reifen hinten
- Extrastarker um 25,4 mm verlängerter Lenkerschaft mit vibrationshemmenden Befestigungen
- Aluminiumlenker 6061-T6 mit verjüngtem Profil und quadratischem Polster
- Aluminium-Rammschutz vorne, fertig für Nummernschildaufnahme
- Leichte Aluminium-Trittbügel mit Netz-Fersenschutz
- X-Paket-Farbe, -Grafikelemente und -Sitzbezug

©2014 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ®, ™ und das BRP-Logo sind eingetragene Marken von BRP oder ihren Tochtergesellschaften. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Daten von Fahrzeugen mit EG-Zulassung können geringfügig von den hier aufgeführten abweichen. Einige der dargestellten Modelle, Reifen oder Zubehörartikel sind in Ihrem Land möglicherweise nicht erhältlich. Je nach Standort werden die Produkte von der BRP European Distribution SA, der BRP US Inc., der BRP Australia Pty Ltd oder der Bombardier Recreational Products Inc. vertrieben. Aufgrund der stetigen Produktverbesserungen und -erneuerungen behält sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattungsmerkmale, Modelle oder Ausrüstung abzuändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Einige der dargestellten Modelle sind möglicherweise mit optionaler Ausrüstung ausgestattet. Lesen Sie vor der Fahrt die Bedienungsanleitung und sehen Sie sich die Sicherheits-DVD an. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern die Teilnahme an einer Schulung. Das Fahren eines ATVs kann Gefahren mit sich bringen. Fahrer und Mitfahrer von ATVs und SSVs müssen jeweils einen Schutzhelm, Augenschutz und weitere Schutzkleidung tragen. Beachten Sie das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter. Nehmen Sie niemals Mitfahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Bei ATVs empfiehlt BRP, keine Mitfahrer unter 12 Jahren mitzunehmen. Fahren Sie nie unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen. Unternehmen Sie keine Stuntversuche. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und seien Sie in unwegsamem Gelände besonders vorsichtig. Fahren Sie stets verantwortungsbewusst. BRP bittet Sie um RÜCKSICHTSVOLLES VERHALTEN auf privatem wie auch öffentlichem Grund. Respektieren Sie beim Fahren Ihr Umfeld, örtliche Gesetze und die Rechte Anderer, damit Sie Ihr Fahrvergnügen auch in Zukunft genießen können. Fahren Sie immer verantwortungsbewusst und vorsichtig. In diesem Dokument werden extrem fähige Bediener unter kontrollierten Bedingungen dargestellt. Versuchen Sie nicht, deren Manöver nachzumachen, wenn sie Ihre Fähigkeiten übersteigen. Die Bilder wurden im Gelände auf Privatgrundstücken aufgenommen.