

2015 OUTLANDER™ L

can-am®



TECHNISCHE DATEN (STANDARD AUSFÜHRUNG)

| MOTOR | 450 | 500 |
|---------------------|---|--|
| Typ | 427cc | 499.6cc |
| | 1 Zylinder, 4-Ventil-Zylinderkopf | V2 8 Ventile (4 Ventile/Zyl.) |
| | flüssigkeitsgekühlt, SOHC | |
| Bohrung & Hub | 94 x 61.5 mm | 82 x 47.3 mm |
| Nettleistung | < 15 kW (version CE seulement) | |
| EFI-System/Vergaser | 46-mm-Drosselklappe, 1 Siemens‡ VDO-Einspritzdüse | 46-mm-Drosselklappe, 2 Siemens‡ VDO-Einspritzdüsen |
| Startsystem | Elektrisch | |
| Getriebe | CVT, zweistufig (schnell/langsam), Parken, Neutral- und Rückwärtsgang. Serienmäßige Motorbremse | |
| Antriebsstrang | Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok† Frontdifferential | |
| CO-Emissionen | Erfüllt Euro 2 | |

FAHRGESTELL

| | |
|-----------------------------------|---|
| Rahmen | SST G2 |
| Aufhängung/ Stoßdämpfer vorn | Doppeldreieckslenker |
| Federweg vorn | 22.9 cm (9 in.) |
| Aufhängung/ Stoßdämpfer hinten | TTI-Einzelhinterradaufhängung |
| Federweg hinten | 22 cm (8.8 in.) |
| Vordere Bremse | Zwei belüftete Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln |
| Hintere Bremse | Eine belüftete Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel |
| Reifen/vorne | Carlisle® Wolf Trail 25 x 8 x 12 in. (63.5 x 20.3 x 30.5 cm) |
| Reifen/hinten | Carlisle Wolf Trail 25 x 10 x 12 in. (63.5 x 25.4 x 30.5 cm) |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| TROCKENGEWICHT | 308 kg (678 lb.) | 319 kg (703 lb.) |
|----------------|------------------|------------------|

ABMESSUNGEN

| | |
|----------------|---|
| L x P x H (cm) | 211 x 116.8 x 124 cm |
| L x P x H (in) | 83 x 46 x 49 in. |
| Radstand | 129.5 cm (51 in.) |
| Sitzhöhe | 85.8 cm (33.8 in.) |
| Bodenfreiheit | 26.7 cm (10.5 in.) |
| Anhängelast | 135 kg (300 lb.) 590 kg (1,300 lb.) |
| Ladekapazität | Vorne: 54.4 kg (120 lb.) Hinten : 109 kg (240 lb.) |
| Stauraum | Hinten 10.9 L (2.9 US gal.) |
| Tankvolumen | 20.5 L (5.4 US gal.) |

MERKMALE

| | |
|---------------------|---|
| Instrumente | Digitale Multifunktionsanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Diagnosezentrum, eingelegter Gang, 4x4-Anzeige, Kraftstoffanzeige, Uhr |
| Elektrisches System | Vorverdrahtet für Seilwinde |
| Beleuchtung | 70 W Gesamtleistung mit doppelten 35-W-Projektionsscheinwerfern und Bremsleuchte |
| 12-V-Steckdose | Standardsteckdose in der Konsole |
| Warnsignal | Hupe |

■ Merkmale der EC-zugelassenen Version

©2014 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ®, ™ und das BRP-Logo sind eingetragene Marken von BRP oder ihren Tochtergesellschaften. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Daten von Fahrzeugen mit EG-Zulassung können geringfügig von den hier aufgeführten abweichen. Einige der dargestellten Modelle, Reifen oder Zubehörartikel sind in Ihrem Land möglicherweise nicht erhältlich. Je nach Standort werden die Produkte von der BRP European Distribution SA, der BRP US Inc., der BRP Australia Pty Ltd oder der Bombardier Recreational Products Inc. vertrieben. Aufgrund der stetigen Produktverbesserungen und -erneuerungen behält sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattungsmerkmale, Modelle oder Ausrüstung abzuändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Einige der dargestellten Modelle sind möglicherweise mit optionaler Ausrüstung ausgestattet. Lesen Sie vor der Fahrt die Bedienungsanleitung und sehen Sie sich die Sicherheits-DVD an. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern die Teilnahme an einer Schulung. Das Fahren eines ATVs kann Gefahren mit sich bringen. Fahrer und Mitfahrer von ATVs und SSVs müssen jeweils einen Schutzhelm, Augenschutz und weitere Schutzkleidung tragen. Beachten Sie das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter. Nehmen Sie niemals Mitfahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Bei ATVs empfiehlt BRP, keine Mitfahrer unter 12 Jahren mitzunehmen. Fahren Sie nie unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen. Unternehmen Sie keine Stuntversuche. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und seien Sie in unwegsamem Gelände besonders vorsichtig. Fahren Sie stets verantwortungsbewusst. BRP bittet Sie um RÜCKSICHTSVOLLES VERHALTEN auf privatem wie auch öffentlichem Grund. Respektieren Sie beim Fahren Ihr Umfeld, örtliche Gesetze und die Rechte Anderer, damit Sie Ihr Fahrvergnügen auch in Zukunft genießen können. Fahren Sie immer verantwortungsbewusst und vorsichtig. In diesem Dokument werden extrem fähige Bediener unter kontrollierten Bedingungen dargestellt. Versuchen Sie nicht, deren Manöver nachzumachen, wenn sie Ihre Fähigkeiten übersteigen. Die Bilder wurden im Gelände auf Privatgrundstücken aufgenommen.

PAKETOPTIONEN

OUTLANDER L

- Rotax® Motor
- Stufenloses Automatikgetriebe (CVT) mit Motorbremse
- SST-Rahmen der zweiten Generation mit Geometric Contact Control
- Doppelte Dreieckslenker vorne
- TTI-Einzelhinterradaufhängung
- Automatisches Visco-Lok†
- Vorderachssperrdifferential
- Doppelten 35-W-Projektionsscheinwerfern
- 129,5 cm Radstand
- Extrem stabiler Multifunktions-Gepäckträger mit LinQ-™ Schnellmontage-Zubehörsystem

- Kapazität der Transportbox 163 kg
- Digitale Multifunktionsanzeige
- Anhängelast 590 kg*
- 400-W-Generator
- Wasserdichtes Aufbewahrungsfach am Heck mit 10,9 l Volumen

FARB- UND MOTOR-OPTIONEN

- Viper-Rot ■ 500 / 450
(EC-zugelassene Version nicht erhältlich)
- Hellgrau ■ 500 (EC-zugelassene Version nicht erhältlich) / 450



OUTLANDER L DPS™

ZUSATZAUSSTATTUNG

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS™)
- Automatisches Visco-Lok† QE
- Vorderachssperrdifferential
- 12-Zoll-Aluminiumgussfelgen
- 500-W-Generator

FARB- UND MOTOR-OPTIONEN

- Gelb ■
500 (EC-zugelassene Version nicht erhältlich)
450 (Nur EC-zugelassene Ausführung)
- Hellgrau ■ 500

