

# 2015

## OUTLANDER™ L MAX™

# can-am



Outlander L MAX abgebildet mit optionalem schwarz Aluminiumgussfelgen

### TECHNISCHE DATEN (STANDARD AUSFÜHRUNG)

MOTOR	450	500
Typ	427cc	499.6cc
	1 Zylinder, 4-Ventil-Zylinderkopf	V2 8 Ventile (4 Ventile/Zyl.)
	flüssigkeitsgekühlt, SOHC	
Bohrung & Hub	94 x 61.5 mm	82 x 47.3 mm
Nettleistung	< 15 kW (version CE seulement)	
EFI-System/Vergaser	46-mm-Drosselklappe, 1 Siemens‡ VDO-Einspritzdüse	46-mm-Drosselklappe, 2 Siemens‡ VDO-Einspritzdüsen
Startsystem	Elektrisch	
Getriebe	CVT, zweistufig (schnell/langsam), Parken, Neutral- und Rückwärtsgang. Serienmäßige Motorbremse	
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok† Frontdifferential	
CO-Emissionen	Erfüllt Euro 2	

### FAHRGESTELL

Rahmen	SST G2
Aufhängung/ Stoßdämpfer vorn	Doppeldreieckslenker
Federweg vorn	22.9 cm (9 in.)
Aufhängung/ Stoßdämpfer hinten	TTI-Einzelhinterradaufhängung
Federweg hinten	22 cm (8.8 in.)
Vordere Bremse	Zwei belüftete Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Hintere Bremse	Eine belüftete Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel
Reifen/vorne	Carlisle® Wolf Trail 25 x 8 x 12 in. (63.5 x 20.3 x 30.5 cm)
Reifen/hinten	Carlisle Wolf Trail 25 x 10 x 12 in. (63.5 x 25.4 x 30.5 cm)

TROCKENGEWICHT	324 kg (715 lb.)	336 kg (740 lb.)
----------------	------------------	------------------

### ABMESSUNGEN

L x P x H (cm)	231 x 116.8 x 133 cm
L x P x H (in)	91 x 46 x 52.5 in.
Radstand	149,9 cm (59 in.)
Sitzhöhe	85.8 cm (33.8 in.)
Bodenfreiheit	26.7 cm (10.5 in.)
Anhängelast	135 kg (300 lb.) 590 kg (1,300 lb.)
Ladekapazität	Vorne: 54.4 kg (120 lb.) Hinten : 109 kg (240 lb.)
Stauraum	Hinten 10.9 L (2.9 US gal.) Konvertierbares Sitz-/Gepäckträgersystem (CRS)
Tankvolumen	20.5 L (5.4 US gal.)

### MERKMALE

Instrumente	Digitale Multifunktionsanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Diagnosezentrum, eingelegerter Gang, 4x4-Anzeige, Kraftstoffanzeige, Uhr
Elektrisches System	Vorverdrahtet für Seilwinde
Beleuchtung	70 W Gesamtleistung mit doppelten 35-W-Projektionsscheinwerfern und Bremsleuchte
12-V-Steckdose	Standardsteckdose in der Konsole
Warnsignal	Hupe

### ■ Merkmale der EC-zugelassenen Version

©2014 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ®, ™ und das BRP-Logo sind eingetragene Marken von BRP oder ihren Tochtergesellschaften. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Daten von Fahrzeugen mit EG-Zulassung können geringfügig von den hier aufgeführten abweichen. Einige der dargestellten Modelle, Reifen oder Zubehörartikel sind in Ihrem Land möglicherweise nicht erhältlich. Je nach Standort werden die Produkte von der BRP European Distribution SA, der BRP US Inc., der BRP Australia Pty Ltd oder der Bombardier Recreational Products Inc. vertrieben. Aufgrund der stetigen Produktverbesserungen und -erneuerungen behält sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattungsmerkmale, Modelle oder Ausrüstung abzuändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Einige der dargestellten Modelle sind möglicherweise mit optionaler Ausrüstung ausgestattet. Lesen Sie vor der Fahrt die Bedienungsanleitung und sehen Sie sich die Sicherheits-DVD an. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern die Teilnahme an einer Schulung. Das Fahren eines ATVs kann Gefahren mit sich bringen. Fahrer und Mitfahrer von ATVs und SSVs müssen jeweils einen Schutzhelm, Augenschutz und weitere Schutzkleidung tragen. Beachten Sie das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter. Nehmen Sie niemals Mitfahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Bei ATVs empfiehlt BRP, keine Mitfahrer unter 12 Jahren mitzunehmen. Fahren Sie nie unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen. Unternehmen Sie keine Stuntversuche. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und seien Sie in unwegsamem Gelände besonders vorsichtig. Fahren Sie stets verantwortungsbewusst. BRP bittet Sie um RÜCKSICHTSVOLLES VERHALTEN auf privatem wie auch öffentlichem Grund. Respektieren Sie beim Fahren Ihr Umfeld, örtliche Gesetze und die Rechte Anderer, damit Sie Ihr Fahrvergnügen auch in Zukunft genießen können. Fahren Sie immer verantwortungsbewusst und vorsichtig. In diesem Dokument werden extrem fähige Bediener unter kontrollierten Bedingungen dargestellt. Versuchen Sie nicht, deren Manöver nachzumachen, wenn sie Ihre Fähigkeiten übersteigen. Die Bilder wurden im Gelände auf Privatgrundstücken aufgenommen.

## PAKETOPTIONEN

### OUTLANDER L

- Rotax® Motor
- Stufenloses Automatikgetriebe (CVT) mit Motorbremse
- SST-Rahmen der zweiten Generation mit Geometric Contact Control
- Doppelte Dreieckslenker vorne
- TTI-Einzelhinterradaufhängung
- Automatisches Visco-Lok†
- Vorderachssperrdifferential
- Doppelten 35-W-Projektionsscheinwerfern
- 149,9 cm Radstand
- Extrem stabiler Multifunktions-Gepäckträger mit LinQ-™ Schnellmontage-Zubehörsystem

- Kapazität der Transportbox 163 kg
- Digitale Multifunktionsanzeige
- Anhängelast 590 kg\*
- 400-W-Generator
- Wasserdichtes Aufbewahrungsfach am Heck mit 10,9 l Volumen

#### FARB- UND MOTOR-OPTIONEN

Viper-Rot ■ 500 / 450  
(EC-zugelassene Version nicht erhältlich)  
Hellgrau ■ 450 (Nur EC-zugelassene Ausführung)



### OUTLANDER L DPS™

#### ZUSATZAUSSTATTUNG

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS™)
- Automatisches Visco-Lok† QE
- Vorderachssperrdifferential
- 12-Zoll-Aluminiumgussfelgen
- 500-W-Generator

#### FARB- UND MOTOR-OPTIONEN

Gelb ■ 500 / 450  
Hellgrau ■  
500 (Nur EC-zugelassene Ausführung)  
450 (EC-zugelassene Version nicht erhältlich)

