

2015

OUTLANDER™ X™ mr

can-am



TECHNISCHE DATEN (STANDARD AUSFÜHRUNG)

MOTOR	650	1000	ABMESSUNGEN	650	1000
Typ	649,6 cm ³	976 cm ³	L x B x H (cm)	223,5 x 118 x 128 cm	246,4 x 127 x 131 cm
	V2, flüssigkeitsgekühlt, SOHC, 8 Ventile (4 Ventile/Zyl.)		Radstand	129,5 cm	149,9 cm
Bohrung & Hub	82 x 62 mm	91 x 75 mm	Sitzhöhe	89,5 cm	93,3 cm
EFI-System/Vergaser	46 mm Drosselklappe, 2 Siemens [‡] VDO-Einspritzdüsen		Bodenfreiheit	29,9 cm	33 cm
Startsystem	Elektrisch		Anhängelast	590 kg	
Getriebe	CVT, zweistufig (schnell/langsam), Parken, Neutral- und Rückwärtsgang. Serienmäßige Motorbremse		Gepäckträgerkapazität hinten	90 kg	
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok [†] QE-Vorderachssperrdifferential*		Stauraum hinten	21,4 l	
			Tankvolumen	20,5 l	

FAHRGESTELL

Rahmen	SST G2	
Aufhängung/ Stoßdämpfer vorn	Doppeldreieckslenker	
Aufhängung/ Stoßdämpfer hinten	TTI-Einzelhinterradaufhängung	
Vordere Bremse	Zwei belüftete Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsmätteln	
Hintere Bremse	Eine belüftete Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel	
Reifen/vorne	28 x 8 x 12 Zoll	30 x 9 x 14 Zoll
Reifen/hinten	28 x 10 x 12 Zoll	30 x 9 x 14 Zoll
Felgen	Gussaluminium	

MERKMALE

Instrumente	Digitale LCD-Multifunktionsanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser (Balkenanzeige, numerisch), Kilometerzähler Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Diagnosezentrum eingelegerter Gang, Motorbetriebsstundenzähler, 4x4-Anzeige, Temperatur- und Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr, automatische Abschaltung nach 15 Minuten
Diebstahlschutzsystem	Digital verschlüsseltes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	230 W Gesamtleistung mit doppelten 60-W-Projektionsscheinwerfern und doppelten 55-W-Reflektoren und Schluss-/Bremsleuchte
12-V-Steckdose	Standardsteckdose in der Konsole, Standardsteckverbinder hinten (15A)


©2014 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ®, ™ und das BRP-Logo sind eingetragene Marken von BRP oder ihren Tochtergesellschaften. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Daten von Fahrzeugen mit EG-Zulassung können geringfügig von den hier aufgeführten abweichen. Einige der dargestellten Modelle, Reifen oder Zubehörartikel sind in Ihrem Land möglicherweise nicht erhältlich. Je nach Standort werden die Produkte von der BRP European Distribution SA, der BRP US Inc., der BRP Australia Pty Ltd oder der Bombardier Recreational Products Inc. vertrieben. Aufgrund der stetigen Produktverbesserungen und -erneuerungen behält sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattungsmerkmale, Modelle oder Ausrüstung abzuändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Einige der dargestellten Modelle sind möglicherweise mit optionaler Ausrüstung ausgestattet. Lesen Sie vor der Fahrt die Bedienungsanleitung und sehen Sie sich die Sicherheits-DVD an. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern die Teilnahme an einer Schulung. Das Fahren eines ATVs kann Gefahren mit sich bringen. Fahrer und Mitfahrer von ATVs und SSVs müssen jeweils einen Schutzhelm, Augenschutz und weitere Schutzkleidung tragen. Beachten Sie das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter. Nehmen Sie niemals Mitfahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Bei ATVs empfiehlt BRP, keine Mitfahrer unter 12 Jahren mitzunehmen. Fahren Sie nie unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen. Unternehmen Sie keine Stuntversuche. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und seien Sie in unwegsamem Gelände besonders vorsichtig. Fahren Sie stets verantwortungsbewusst. BRP bittet Sie um RÜCKSICHTSVOLLES VERHALTEN auf privatem wie auch öffentlichem Grund. Respektieren Sie beim Fahren Ihr Umfeld, örtliche Gesetze und die Rechte Anderer, damit Sie Ihr Fahrvergnügen auch in Zukunft genießen können. Fahren Sie immer verantwortungsbewusst und vorsichtig. In diesem Dokument werden extrem fähige Bediener unter kontrollierten Bedingungen dargestellt. Versuchen Sie nicht, deren Manöver nachzumachen, wenn sie Ihre Fähigkeiten übersteigen. Die Bilder wurden im Gelände auf Privatgrundstücken aufgenommen.

PAKETOPTIONEN

OUTLANDER 650 X mr

- 28-Zoll-Maxxis-Mudzilla-³Reifen
- 12-Zoll- Aluminiumgussfelgen (maschinell bearbeitet)
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)[™])
- Visco-Lok QE
- Versetzter Kühler
- WARN[®]-Seilwinde mit einer Zugkraft von 1.361 kg mit Rollenseilfenster, kabelgebundener Fernbedienung und integriertem Aufbewahrungsfach für die Fernbedienung
- Verstärkter Rammenschutz vorn
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil, Handschützern und quadratischem Polster
- Fußstützen für Schlammfahrten
- 625-W-Generator
- X-Paket-Farbe, -Grafikelemente und -Sitzbezug

FARB- UND MOTOR-OPTIONEN

Gelb und Schwarz  650
(EC-zugelassene Version nicht erhältlich)




OUTLANDER 1000 X mr

- FOX[®] Gasdruck-Huckepack-Stoßdämpfer mit zweifacher Druckstufenverstellung
- 30-Zoll-Gorilla-Axle-Silverback-³Reifen
- 14 Zoll ITP[®] SS312 Aluminiumgussfelgen
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Visco-Lok QE
- Versetzter Kühler
- WARN[®]-Seilwinde mit einer Zugkraft von 1.361 kg mit Rollenseilfenster, kabelgebundener Fernbedienung und integriertem Aufbewahrungsfach für die Fernbedienung
- Verstärkter Rammenschutz vorne und hinten
- Lenker mit verjüngtem Profil, Handschützern und quadratischem Polster
- Fußstützen für Schlammfahrten
- Kotflügelverbreiterungen
- 625-W-Generator

- Analoges/digitales Anzeigeinstrument
- 148,7 cm Radstand
- X-Paket-Farbe, -Grafikelemente und -Sitzbezug
- Besonders kleiner L-Gang
- Farboption Digitale Tarnoptik mit Wassertropfen

FARB- UND MOTOR-OPTIONEN

Gelb und Schwarz  1000
(EC-zugelassene Version nicht erhältlich)
NEU: Digitale Tarnoptik mit Manta-Grün  1000R
(EC-zugelassene Version nicht erhältlich)

