

# 2015 MAVERICK™

can-am®



## TECHNISCHE DATEN (STANDARD AUSFÜHRUNG)

### MOTOR

### 1000R

Typ	976 cm <sup>3</sup> , V2, flüssigkeitsgekühlt, SOHC, 8 Ventile (4 Ventile/Zyl.)
Bohrung und Hub	91 mm x 75 mm
Nettleistung	< 15 kW (nur EC-Version)
Kraftstoffsystem	iTC™ mit EFI und 54-mm-Drosselklappe, 2 Siemens <sup>†</sup> VDO-Einspritzdüsen
Startsystem	Elektrisch
Getriebe	CVT, zweistufig (schnell/langsam), Parken, Neutral- und Rückwärtsgang. Serienmäßige Motorbremse
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit automatischem Visco-Lok <sup>†</sup> Vorderachssperrdifferential
CO-Emissionen	Erfüllt Euro 2

### FAHRGESTELL

Rahmen	Stahl
Käfigtyp	Zugelassene Überrollvorrichtung aus hochfestem Stahl (5,1 cm)
Lenkradeinstellung	Höhenverstellbare Lenkung
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker
Stoßdämpfer vorn	FOX <sup>‡</sup> PODIUM <sup>‡</sup> X Performance 2.0 Gasdruck-Piggyback-Stoßdämpfer mit verstellbarer Druckstufe und Vorspannung
Federweg vorn	35,6 cm
Hinterradaufhängung	TTA-Hinterradaufhängung mit Stabilisator
Stoßdämpfer hinten	FOX PODIUM X Performance RC2.0 Gasdruck-Piggyback-Stoßdämpfer mit verstellbarer Druckstufe und Vorspannung
Federweg hinten	35,6 cm
Vordere Bremse	Zwei belüftete Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel (27 mm)
Hintere Bremse	Zwei belüftete Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel (32 mm)
Reifen/vorne	Maxxis Bighorn 2.0 <sup>‡</sup> – EC-zugelassen 27 x 9 x 12 Zoll
Reifen/hinten	Maxxis Bighorn 2.0 – EC-zugelassen 27 x 11 x 12 Zoll
Felgen	30,5 cm Gussaluminium

### TROCKENGEWICHT

588 kg

### ABMESSUNGEN

L x B x H (cm)	301,7 x 162,6 x 188,5 cm
Radstand	214,1 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Tragfähigkeit des Heckgepäckträgers	91 kg mit LinQ™ Schnellmontagesystem
Stauraum im Cockpit	Handschuhfach: 17,2 l Unter Fahrersitz: 13,1 l Mittelkonsole: 1,3 l
Tankvolumen	37,8 l

### AUSSTATTUNGSMERKMALE

Instrumente	Multifunktionsanzeigenelement: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, eingelegerter Gang, Sportmodus, ECO-Modus, Sicherheitsgurt- und 4x4-Anzeige, Diagnose, Uhr, automatische Abschaltung
Diebstahlschutzsystem	Digital verschlüsseltes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Elektrisches System	Vorverdrahtet für Seilwinde
Beleuchtung	4 x 60-W-Projektoren mit Schluss-/Bremsleuchte
EC-Besonderheiten	Fahrtrichtungsanzeiger, Spiegel und Hupe. EC-Sicherheitsgurt. Verriegelbarer Kraftstoffabscheider.
Warnsignal	Hupe

#### ■ Merkmale der EC-zugelassenen Version

©2014 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ®, ™ und das BRP-Logo sind eingetragene Marken von BRP oder ihren Tochtergesellschaften. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Daten von Fahrzeugen mit EG-Zulassung können geringfügig von den hier aufgeführten abweichen. Einige der dargestellten Modelle, Reifen oder Zubehörartikel sind in Ihrem Land möglicherweise nicht erhältlich. Je nach Standort werden die Produkte von der BRP European Distribution SA, der BRP US Inc., der BRP Australia Pty Ltd oder der Bombardier Recreational Products Inc. vertrieben. Aufgrund der stetigen Produktverbesserungen und -erneuerungen behält sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattungsmerkmale, Modelle oder Ausrüstung abzuändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Einige der dargestellten Modelle sind möglicherweise mit optionaler Ausrüstung ausgestattet. Lesen Sie vor der Fahrt die Bedienungsanleitung und sehen Sie sich die Sicherheits-DVD an. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern die Teilnahme an einer Schulung. Das Fahren eines ATVs kann Gefahren mit sich bringen. Fahrer und Mitfahrer von ATVs und SSVs müssen jeweils einen Schutzhelm, Augenschutz und weitere Schutzkleidung tragen. Beachten Sie das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter. Nehmen Sie niemals Mitfahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Bei ATVs empfiehlt BRP keine Mitfahrer unter 12 Jahren mitzunehmen. Fahren Sie nie unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen. Unternehmen Sie keine Stuntversuche. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und seien Sie in unwegsamem Gelände besonders vorsichtig. Fahren Sie stets verantwortungsbewusst. BRP bittet Sie um RÜCKSICHTSVOLLES VERHALTEN auf privatem wie auch öffentlichem Grund. Respektieren Sie beim Fahren Ihr Umfeld, örtliche Gesetze und die Rechte Anderer, damit Sie Ihr Fahrvergnügen auch in Zukunft genießen können. Fahren Sie immer verantwortungsbewusst und vorsichtig. In diesem Dokument werden extrem fähige Bediener unter kontrollierten Bedingungen dargestellt. Versuchen Sie nicht, deren Manöver nachzumachen, wenn sie Ihre Fähigkeiten übersteigen. Die Bilder wurden im Gelände auf Privatgrundstücken aufgenommen.

## STANDARD AUSSTATTUNG

### MAVERICK

#### BRANCHENFÜHRENDE LEISTUNG:

- 101 PS (75 kW) starker Rotax® 1000R V2-Motor mit hoher Durchzugskraft
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC)
- Stufenloses Automatikgetriebe (CVT) mit Zylon<sup>+</sup>-verstärktem Riemen
- Doppelauspuff
- 37,8 l Kraftstofftank

#### PRÄZISES HANDLING:

- Mittelmotor für Schwerpunktzentrierung
- Doppeldreieckslenker vorne mit 35,6 cm Federweg
- FOX PODIUM X Performance 2.0 Gasdruck-Piggyback-Stoßdämpfer vorne und hinten
- TTA-Hinterradaufhängung mit 35,6 cm Federweg
- Automatisches Visco-Lok-Vorderachssperddifferential
- 33 cm Bodenfreiheit
- Zwei belüftete Scheibenbremsen (214 mm) vorne und hinten.
- 27 Zoll Maxxis Bighorn 2.0 Reifen

- 12-Zoll- Aluminiumgussfelgen ohne Radstern
- Hohe Rahmensteifigkeit

#### FAHRERORIENTIERTES DESIGN:

- Extrem stabiler Mehrzweck-Gepäckträger mit LinQ-Schnellmontagesystem (Tragfähigkeit 91 kg)
- Zugelassene Überrollvorrichtung aus hochfestem Stahl (5,1 cm)
- Einstellbarer Fahrersitz und höhenverstellbare Lenkung
- Haltegriff und -stange für Beifahrer
- 31,6 l Stauraum im Cockpit.
- Digital verschlüsseltes Sicherheitssystem (D.E.S.S.), Diebstahlschutzsystem mit 2 verschiedenen Schlüsseln
- Digitale Multifunktionsanzeige

#### FARB- UND MOTOR-OPTIONEN

Gelb ■ 1000



## PAKETOPTIONEN

### X<sup>®</sup> rs-PAKET

#### ZUSATZAUSSTATTUNG

- 3D-Analog/Digital-Cockpit
- FOX PODIUM X Performance RC 2.5 Gasdruck-Piggyback-Stoßdämpfer vorn und hinten mit zweifacher Druckstufenverstellung, Zugstufenverstellung und Vorspannungseinstellung über Gewinde

- 12-Zoll-Beadlock-Aluminiumfelgen
- Lenkrad in Sonderausführung mit Mittelteil aus gebürstetem Aluminium
- Sitzverkleidung und -Grafikelemente aus X-Paket

#### FARB- UND MOTOR-OPTIONEN

Gelb und Schwarz ■ 1000  
(EC-zugelassene Version nicht erhältlich)



### MAVERICK X rs DPS™

#### ZUSATZAUSSTATTUNG

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- 3D-Analog/Digital-Cockpit
- Visco-Lok QE
- FOX PODIUM X Performance RC 2.5 Gasdruck-Piggyback-Stoßdämpfer vorne und hinten mit zweifacher Druckstufenverstellung, Zugstufenverstellung und Vorspannungseinstellung
- 12-Zoll- Beadlock-Aluminiumfelgen

- Lenkrad in Sonderausführung mit Mittelteil aus gebürstetem Aluminium
- X-Paket-Sitzverkleidung und -Grafikelemente

#### FARB- UND MOTOR-OPTIONEN

Weiß, Schwarz und Can-Am-Rot ■ 1000R  
(EC-zugelassene Version nicht erhältlich)



### NEU: MAVERICK X xc

#### ZUSATZAUSSTATTUNG

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- 3D-Analog/Digital-Cockpit
- Breite 152,4 cm
- Visco-Lok QE
- FOX PODIUM X Performance 2.0 Gasdruck-Piggyback-Stoßdämpfer vorne und hinten mit verstellbarer Druckstufe und Vorspannung, 30,5 cm Federweg

- 12-Zoll- Beadlock-Aluminiumfelgen
- Lenkrad in Sonderausführung mit Mittelteil aus gebürstetem Aluminium
- X-Paket-Sitzverkleidung und -Grafikelemente

#### FARB- UND MOTOR-OPTIONEN

NEU: Weiß, Schwarz und Can-Am-Rot ■ 1000R



### MAVERICK X mr

#### CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Visco-Lok QE
- 3D-Analog/Digital-Cockpit
- FOX PODIUM X Performance RC 2.5 Gasdruck-Piggyback-Stoßdämpfer vorn und hinten mit zweifacher Druckstufenverstellung,
- 30-Zoll-Gorilla Axle Silverback<sup>+</sup> Reifen (76,2 cm)
- 14-Zoll-ITP SS312 Aluminiumgussfelgen (35,5 cm)
- Strategische Positionierung von Motoransaugung und CVT-Einlass und -Auslass
- Lenkrad in Sonderausführung mit Mittelteil aus

- gebürstetem Aluminium
- WARN<sup>+</sup>-Seilwinde mit 1814 kg Zugkraft, mit Rollenführung, kabelgebundener Fernbedienung und integriertem Aufbewahrungsfach für die Fernbedienung
- X-Paket-Sitzverkleidung und -Grafikelemente

#### FARB- UND MOTOR-OPTIONEN

NEU: Digitale Tarnoptik mit Manta-Grün ■ 1000R  
(EC-zugelassene Version nicht erhältlich)

