

2014 DS 450™ X™ mx



TECHNISCHE DATEN (STANDARD AUSFÜHRUNG)

MOTOR	450 X mx
Typ	449,3 cm ³ , 1 Zylinder, flüssigkeitsgekühlt, DOHC, 4-Ventil-Zylinderkopf mit „Durchzugkraft“-Design, 38-mm-Einlassventil, 31-mm-Nimonic-Legierung
Bohrung & Hub	97 x 60,8 mm
EFI-System/Vergaser	Drosselklappe 46 mm, 16 Bit / 32 MHz CPU
Startsystem	Elektrisch
Getriebe	5-Gang-Schaltgetriebe/Hochleistungskupplung, 9 Reibplatten mit DirectLink-Mechanismus
Antriebsstrang	520 O-Ring-Hochleistungskette, Aluminiumkettenradnabe, Aluminiumkettenrad, starre Achse
FAHRGESTELL	
Rahmen	ALTEC-Aluminiumrahmen in Doppelpyramidenausführung
Aufhängung/ Stoßdämpfer vorn	R-Doppeldreieckslenker aus geschmiedetem Aluminium FOX® FLOAT® X EVOL [‡]
Federweg vorn	27,2 cm
Aufhängung/ Stoßdämpfer hinten	R-Schwingarm aus Aluminiumguss Hohlachse aus Chrom-Molybdän-Stahl FOX PODIUM [‡] X-Stoßdämpfer mit Ausgleichsspeicher
Federweg hinten	28,2 cm
Vordere Bremse	Zwei 182-mm-Scheibenbremsen mit invertierten Doppelkolbenbremsätteln
Hintere Bremse	118-mm-Scheibe mit Einkolbenbremsattel
Reifen/vorne	ITP QuadCross [‡] MX PRO 20 x 6 x 10 Zoll
Reifen/hinten	ITP QuadCross MX PRO 18 x 10 x 8 Zoll
Felgen	Schwarz poliertes Aluminium
TROCKENGEWICHT	171 kg

ABMESSUNGEN

L x B x H (cm)	183 x 125,3 x 109,9 cm
Radstand	126,7 cm
Sitzhöhe	80 cm
Bodenfreiheit	22,4 cm unter dem Rahmen 8,6 cm unter der Hinterachse
Tankvolumen	11,5 l

MERKMALE

Instrumente	Kraftstoffstand niedrig, Motor prüfen, neutral
Beleuchtung	Doppelte abnehmbare Scheinwerfer (35 W)
Farbe	Gelb und Schwarz mit X-Paket-Grafikelementen

STANDARD AUSSTATTUNG

- Doppeldreieckslenker (+ 5,1 cm) mit einstellbarem Nachlauf und Sturz für eine Spurweite von 127 cm
- FOX FLOAT X EVOL-Vorderradstoßdämpfer mit zweifacher Druckstufenverstellung und stufenlos verstellbarer Luftfederung und 27,2 cm Federweg
- FOX PODIUM X Hinterradstoßdämpfer mit Ausgleichsspeicher, zweifacher Druck- und Zugstufenverstellung sowie Vorspannungseinstellung und 28,2 cm Federweg
- Breitenverstellbare Hohlachse hinten von 117 cm auf 127 cm (in Schritten von 1,27 cm pro Distanzstück)
- 17,9 cm werksseitig eingestellte Fahrhöhe (für Fahrer mit 79 kg Körpergewicht)
- Schwarze ITP[‡] 10 x 5 Zoll T-9 GP Aluminiumfelgen vorne
- Schwarze ITP 8 x 8 Zoll T-9 Trac-lock (Beadlock) Aluminiumfelgen hinten
- 20 x 6-10 ITP QuadCross MX PRO Reifen vorne
- 18 x 10-8 ITP QuadCross MX PRO Reifen hinten
- Extrastarker um 25,4 mm verlängerter Lenkerschaft mit vibrationshemmenden Befestigungen
- Aluminiumlenker 6061-T6 mit verjüngtem Profil und quadratischem Polster
- Aluminium-Rammschutz vorne, fertig für Nummernschildaufnahme
- Leichte Aluminium-Trittbügel mit Netz-Fersenschutz
- X-Paket-Farbe, -Grafikelemente und -Sitzbezug