

2014 **RENEGADE™****TECHNISCHE DATEN (STANDARDAUSFÜHRUNG)**

MOTOR	500	800R	1000*	ABMESSUNGEN	
Typ	499,6 cm ³	799,9 cm ³	976 cm ³	L x B x H (cm)	218,4 x 116,8 x 114,3 cm
	V2, flüssigkeitsgekühlt, SOHC, 8 Ventile (4 Ventile/Zyl.)				
Bohrung & Hub	82 x 47 mm	91 x 62 mm	91 x 75 mm	Radstand	129,5 cm
Nettoleistung	< 15kW (nur EC-Version)			Sitzhöhe	87,7 cm
EFI-System/Vergaser	46-mm-Drosselklappe, 2 Siemens [†] VDO-Einspritzdüsen			Bodenfreiheit	26,7 cm
Startsystem	Elektrisch			Anhängelast	135 kg 590 kg
Getriebe	CVT, zweistufig (schnell/langsam), Parken, Neutral- und Rückwärtsgang. Serienmäßige Motorbremse			Ladekapazität	16 kg
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok [‡] Frontdifferential			Tankvolumen	20,5 l
CO-Emissionen	Erfüllt Euro 2				
FAHRGESTELL				MERKMALE	
Rahmen	SST G2			Instrumente	Multifunktionsanzeigeelement: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, eingelegerter Gang, 4x4-Anzeige, Diagnose, Uhr, automatische Abschaltung
Aufhängung/ Stoßdämpfer vorn	Doppeldreieckslenker	Doppeldreieckslenker mit FOX [‡] Gasdruck- Stoßdämpfern	Doppeldreieckslenker mit FOX Gasdruck- Stoßdämpfern	Diebstahlschutz- system	Digital verschlüsseltes Sicherheits- system (D.E.S.S. [™])
Federweg vorn	22,9 cm			Elektrisches System	Vorverdrahtet für Seilwinde
Aufhängung/ Stoßdämpfer hinten	TTI-Einzelhinter- radaufhängung	TTI-Einzelhinter- radaufhängung mit FOX Gasdruck- Stoßdämpfern	TTI-Einzelhinter- radaufhängung mit FOX Gasdruck- Stoßdämpfern	Beleuchtung	4 an den Kotflügeln montierte Projektionsscheinwerfer (60 W) mit Schluss-/Bremsleuchte
Federweg hinten	23,6 cm			12-V-Steckdose	Standardsteckdose in der Konsole, Standardsteckverbinder hinten (15A)
Vordere Bremse	Zwei belüftete Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln			Warnsignal	Hupe
Hintere Bremse	Eine belüftete Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln Zwei belüftete Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln				
Reifen/vorne	ITP Holeshot [‡] ATR 25 x 8 x 12 Zoll				
Reifen/hinten	ITP Holeshot ATR 25 x 10 x 12 Zoll				
Felgen	Gussaluminium				
TROCKENGEWICHT	279 kg	303 kg	312 kg		

■ Merkmale der EC-zugelassenen Version

©2013 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. [™], [®] und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder ihrer Tochtergesellschaften. * Einige der dargestellten Modelle, Pakete, Ausrüstungs- oder Zubehörartikel sind in Ihrem Land möglicherweise nicht erhältlich. [†]Visco-Lok ist ein Markenzeichen der GKN Viscodrive GmbH. [‡]Alle weiteren Marken sind Marken der jeweiligen Eigentümer. Aufgrund der stetigen Produktverbesserungen und -erneuerungen behält sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattungsmerkmale, Modelle oder Ausrüstung abzuändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Fahren Sie stets verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Für weitere Informationen zur Sicherheit und zu den Kursen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Das Führen eines ATVs kann Gefahren mit sich bringen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit: Fahrer und Beifahrer müssen jeweils einen Schutzhelm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren Sie nie unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen. Fahren Sie nie auf gepflasterten Wegen oder öffentlichen Straßen. Unternehmen Sie keine Stuntversuche. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und seien Sie in unwegsamem Gelände besonders vorsichtig. Das empfohlene Mindestalter für Fahrer von ATVs mit über 90 cm beträgt 16 Jahre. Nehmen Sie niemals Befahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Es sind nicht alle beschriebenen Modelle in Ihrem Land erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen BRP-Vertreter, falls Sie weitere Informationen zu den in Ihrem Land erhältlichen Modellen wünschen. Die Spezifikationen für Modelle mit EC-Zulassung können geringfügig von den genannten Spezifikationen abweichen. EC-zugelassene Modelle berücksichtigen die Einschränkungen der EC-Zulassung. Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen BRP-Vertreter, falls Sie weitere Informationen zu den in Ihrem Land erhältlichen EC-Modellen wünschen.

STANDARD AUSSTATTUNG

RENEGADE

- Rotax® V2-Motor
- Stufenloses Automatikgetriebe (CVT) mit Motorbremse.
- SST-Rahmen der zweiten Generation mit Geometric Contact Control
- Doppelte Dreieckslenker vorne mit Dive Control Geometrie
- TTI-Einzelhinterradaufhängung
- Automatisches Visco-Lok¹ Vorderachssperrdifferential
- FOX² Gasdruck-Stoßdämpfer (800R)
- Getrennte Bremshebel vorne und hinten
- Digital verschlüsseltes Sicherheitssystem (D.E.S.S.[™])
- Digitale Multifunktionsanzeige
- 12-Zoll-Aluminiumgussfelgen
- 25 Zoll ITP Holeshots³ ATR-Reifen

FARB- UND MOTOR-OPTIONEN

Gelb  800R / 500




PAKETOPTION

RENEGADE X[®] xc

ZUSATZAUSSTATTUNG

- FOX PODIUM² RC2 Performance Gasdruck-Piggyback-Stoßdämpfer vorn und hinten
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS[™])
- Visco-Lok QE
- 12-Zoll-Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- Unterbodenschutz aus Aluminium
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil Handschützern und quadratischem Polster
- 625-W-Generator
- X-Paket-Farbe, -Grafikelemente und -Sitzbezug

FARB- UND MOTOR-OPTIONEN

Gelb und Schwarz  1000

