

# 2016 OUTLANDER™ 6 x 6 XT™

## HIGHLIGHTS

- Optionen des Rotax® V-Twin-Motors
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit L-Gang-Getriebe für extrem niedrige Geschwindigkeiten
- Dual-Level™ Transportbox mit einer Nutzlast von 318 kg und modularem Zubehör
- 1361-kg-WARN\*-Winde mit Klampenrolle
- Doppelte Hinterradaufhängung mit Torsional Trailing Independent Arm (TTI2)
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker mit Tauchsteuerungsgeometrie
- Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS™)
- 750 kg Anhängelast
- 12-Zoll-Aluminiumgussräder
- Versetzte Lufteinlässe
- Verstärkter Rammschutz vorn
- Querstabilisator mit Schnellentriegelung
- Extrem stabiler Mehrzweckträger mit LinQ™-Schnellbefestigungssystem



Light Grey / 650 / 1000

T3-Zulassung

## MOTOREN

	650	1000
Typ	Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 649,6 cm <sup>3</sup>	Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm <sup>3</sup>
Kraftstoffzufuhr	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI)	
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse	
Antriebsstrang	Vierrad-/Sechsradantrieb wählbar mit automatisch sperrendem Visco-Lok <sup>‡</sup> QE-Differentialsperre vorne	
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	

## REIFEN / RÄDER

Vorderreifen	Carlisle <sup>‡</sup> ACT Radial 26 x 8 x 12 Zoll (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	Carlisle ACT Radial 26 x 10 x 12 Zoll (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Räder	12 Zoll Aluminiumguss

## AUFHÄNGUNGEN

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker Federweg von 22,9 cm
Vordere Stoßdämpfer	Öl
Hinterradaufhängung	Doppelte Hinterradaufhängung mit Torsional Trailing Arm Independent (TTI2) und Querstabilisator mit Schnellentriegelung Federweg von 23,6 cm
Hintere Stoßdämpfer	Öl

## ABMESSUNGEN / LASTEN

L x B x H	312 x 124 x 126 cm
Radstand	208,1 cm
Bodenfreiheit	27,9 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Motor / Trockengewicht*	650 / 515 kg 1000 / 517 kg
Trägerkapazität	Vorn: 45 kg Hinten: 318 kg
Stauraum	Dual-Level Transportbox und modularem Zubehör Hinten: 70 L
Abschleppleistung	750 kg
Tankvolumen	20,5 L

## BREMSEN

Vorn	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln.
Hinten	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln.

## MERKMALE

Anzeige	Digitale Multifunktionsanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser (U/min auf Balkenanzeige, U/min numerisch auf unterem Balken), Kilometerzähler, Tageskilometer und Betriebsstundenzähler, Diagnosezentrum, eingelegter Gang, Motorbetriebsstundenzähler, 4 x 4-Anzeige, Temperatur- und Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr	Instrumente	DC-Steckdose des Zigarettenanzünders in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Winde	1361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle	Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Scheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht
Schutz	Verstärkter Rammschutz, Lenker mit Windabweisern	Sitz	K.A.
		Diebstahlschutz	Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™-Digitally Encoded Security System)

## GEWÄHRLEISTUNG

EU-Modelle: Zweijahresgarantie.

Alle EU-Modelle nur bis 15 kW / 20 PS und mit in der EU zugelassener Ausrüstung, einschließlich und ohne Einschränkung Hupe, Spiegel und Blinker.

Die Motoren der EU-Modelle entsprechen den geltenden EU-Normen. Die Anhängelasten der EU-Modelle halten die anzuwendenden Anforderungen der EU-Zulassung ein.

T3-Modelle nur bis 40 km/h.

©2015 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind eingetragene Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. \*Trockengewicht des Basismodells abgebildet. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund der stetigen Produktverbesserungen und -erneuerungen behält sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattung, Modell oder Ausrüstung abzuändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Fahren Sie rücksichtsvoll. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Das Fahren eines ATV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Fahren Sie nie unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen. Fahren Sie nie auf geteerten oder öffentlichen Straßen. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm<sup>3</sup> dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Mitfahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. In einigen Ländern können die lieferbaren Modelle aufgrund der geltenden Vorschriften leicht von den abgebildeten Modellen abweichen.

**can-am**



Can-AmOffroad.com