

# 2016 OUTLANDER™ XT™

## HIGHLIGHTS

- Optionen des Rotax® V-Twin-Motors
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS™)
- 1361-kg-WARN®-Winde mit Klampenrolle
- Verstärkter Rammenschutz vorne und hinten
- Windabweiser am Lenker
- 12-Zoll-Aluminiumgussräder
- 26-Zoll-Carlisle® ACT HD-Radialreifen
- Surrounding Spar Technology (SST G2)-Rahmen mit geometrischer Kontaktsteuerung
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker mit Tauchsteuerungsgeometrie
- Hinterradaufhängung mit Torsional Trailing Independent Arm (TTI)
- 625-Watt-Generator
- Extrem stabiler Mehrzweckträger mit LinQ™-Schnellbefestigungssystem
- 21,4 L fassendes wasserfestes Heckaufbewahrungsfach



Yellow / 650

## MOTOREN

650

Typ	Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 649,6 cm <sup>3</sup>
Kraftstoffzufuhr	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse
Antriebsstrang	Zweirad-/Vierradantrieb wählbar mit Visco-Lok <sup>®</sup> QE-Differentialsperre vorn
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

## AUFHÄNGUNGEN

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker Federweg von 22,9 cm
Vordere Stoßdämpfer	Öl
Hinterradaufhängung	Hinterradaufhängung mit Torsional Trailing Independent Arm (TTI) Federweg von 23,6 cm
Hintere Stoßdämpfer	Öl

## BREMSEN

Vorn	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben.
Hinten	Einzelne, belüftete 214-mm-Scheibenbremse mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben.

## MERKMALE

Anzeige	Digitale Multifunktionsanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser (U/min auf Balkenanzeige, U/min numerisch auf unterem Balken), Kilometerzähler, Tageskilometer und Betriebsstundenzähler, Diagnosezentrum, eingeleger Gang, Motorbetriebsstundenzähler, 4 x 4-Anzeige, Temperatur- und Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr	Instrumente	DC-Steckdose des Zigarettenanzünders in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Winde	1361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle	Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Scheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht
Schutz	Verstärkter Rammenschutz vorn und hinten, Lenker mit Windabweisern	Sitz	K.A.
		Diebstahlschutz	Digital verschlüsseltes Sicherheitssystem (D.E.S.S. - Digitally Encoded Security System)

## GEWÄHRLEISTUNG

EU-Modelle: Zweijahresgarantie.

**Alle EU-Modelle nur bis 15 kW / 20 PS und mit in der EU zugelassener Ausrüstung, einschließlich und ohne Einschränkung Hupe, Spiegel und Blinker.**

**Die Motoren der EU-Modelle entsprechen den geltenden EU-Normen. Die Anhängelasten der EU-Modelle halten die anzuwendenden Anforderungen der EU-Zulassung ein.**

©2015 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten.™, ® und das BRP-Logo sind eingetragene Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. \*Trockengewicht des Basismodells abgebildet. \*\*Visco-Lok ist eine Marke der GKN ViscoDrive GmbH. †Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund der stetigen Produktverbesserungen und -erneuerungen behält sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattung, Modell oder Ausrüstung abzuändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Fahren Sie rücksichtsvoll. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Das Fahren eines ATV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Fahren Sie nie unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen. Fahren Sie nie auf geteerten oder öffentlichen Straßen. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm<sup>3</sup> dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Mitfahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. In einigen Ländern können die lieferbaren Modelle aufgrund der geltenden Vorschriften leicht von den abgebildeten Modellen abweichen.

**can-am**



Can-AmOffroad.com