

2016 RENEGADE®

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS™) (850 und 1000R)
- Surrounding Spar Technology (SST G2)-Rahmen mit geometrischer Kontaktsteuerung
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker mit Tauchsteuerungsgeometrie
- Hinterradaufhängung mit Torsional Trailing Independent Arm (TTI)
- Visco-Lok®QE-Differentialsperre vorn
- Digitale Multifunktionsanzeige
- Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ - Digitally Encoded Security System)
- 12-Zoll-Aluminiumgussräder
- 25 Zoll-ITP Holeshoot ATR®-Reifen
- Separate Bremshebel für vorn und hinten



Can-Am Red / 570

MOTOREN

570

Typ	Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 570 cm ³	
Kraftstoffzufuhr	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI)	
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse	
Antriebsstrang	Zweirad-/ Vierradtrieb wählbar mit Visco-Lok Differentialsperre vorn	Zweirad-/Vierradtrieb wählbar mit Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn
Servolenkung	K.A.	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNGEN

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker Federweg von 22,9 cm	
Vordere Stoßdämpfer	Öl	FOX® HPG
Hinterradaufhängung	Hinterradaufhängung mit Torsional Trailing Independent Arm (TTI) Federweg von 23,6 cm	
Hintere Stoßdämpfer	Öl	FOX HPG

BREMSEN

Vorn	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln.	
Hinten	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln.	

MERKMALE

Anzeige	Digitale Multifunktionsanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser (U/min auf Balkenanzeige, U/min numerisch auf unterem Balken), Kilometerzähler, Tageskilometer und Betriebsstundenzähler, Diagnosezentrum, eingelegter Gang, Motorbetriebsstundenzähler, 4 x 4-Anzeige, Temperatur- und Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr	Instrumente	DC-Steckdose des Zigarettenanzünders in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet	Beleuchtung	240 W aus 4 am Kotflügel angebrachten Frontscheinwerfern (60 W) mit Schlusslicht / Bremslicht
Schutz	Rammschutz, optional Windabweiser	Sitz	K.A.
		Diebstahlschutz	Digital verschlüsseltes Sicherheitssystem (D.E.S.S. - Digitally Encoded Security System)

GEWÄHRLEISTUNG

EU-Modelle: Zweijahresgarantie.

Alle EU-Modelle nur bis 15 kW / 20 PS und mit in der EU zugelassener Ausrüstung, einschließlich und ohne Einschränkung Hupe, Spiegel und Blinker.

Die Motoren der EU-Modelle entsprechen den geltenden EU-Normen. Die Anhängelasten der EU-Modelle halten die anzuwendenden Anforderungen der EU-Zulassung ein.

REIFEN / RÄDER

Vorderreifen	ITP Holeshoot ATR 25 x 8 x 12 Zoll (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	ITP Holeshoot ATR 25 x 10 x 12 Zoll (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Räder	12 Zoll Aluminiumguss

ABMESSUNGEN / LASTEN

L x B x H	218,4 x 116,8 x 124 cm
Radstand	129,5 cm
Bodenfreiheit	26,7 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Motor / Trockengewicht*	570 / 279 kg
Trägerkapazität	Hinten: 16 kg
Stauraum	K.A.
Abschleppleistung	590 kg
Tankvolumen	20,5 L

©2015 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind eingetragene Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des Basismodells abgebildet. Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund der stetigen Produktverbesserungen und -erneuerungen behält sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattung, Modell oder Ausrüstung abzuändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Fahren Sie rücksichtsvoll. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Das Fahren eines ATV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Fahren Sie nie unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen. Fahren Sie nie auf geteerten oder öffentlichen Straßen. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm³ dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Mitfahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. In einigen Ländern können die lieferbaren Modelle aufgrund der geltenden Vorschriften leicht von den abgebildeten Modellen abweichen.



Can-AmOffroad.com

