

# 2016 MAVERICK™ X<sup>®</sup> mr

## HIGHLIGHTS

- Rotax® 1000R V-Twin-Motor mit hoher Strömungsdynamik
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS™)
- Visco-Lok® QE-Differentialsperre vorn
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™)
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Zylon<sup>®</sup>-verstärktem Riemen
- L-Gang-Getriebe für extrem niedrige Geschwindigkeiten
- Mittelmotoranordnung zur Zentrierung der Masse
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker mit 30,5 cm Federweg
- Einzerradaufhängung hinten (TTA) mit 30,5 cm Federweg
- FOX<sup>®</sup> 2.5 PODIUM<sup>®</sup> RC2-Piggyback-Stoßdämpfer vorn und hinten
- 14-Zoll-ITP<sup>®</sup> SS312-Aluminiumgussräder und mit 30-Zoll-Gorilla Axle Silverback<sup>®</sup>-Reifen
- Strategische Position des Motorlufteinlasses und der CVT-Ein-/Auslässe
- WARN<sup>®</sup>-Winde
- Analoge/digitale Anzeige
- Einstellbarer Fahrersitz und höhenverstellbare Lenkung
- Haltegriff und -Stange für Beifahrer
- X-Paket-Sitzverkleidung, Grafikelemente und Sponsorenaufkleber



■ Hyper Silver, Black & Octane Blue / 1000R

Keine EU-Zulassung

## MOTOR

## 1000R

Typ	Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm <sup>3</sup> mit strategisch positioniertem Lufteinlass des Motors
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC) mit Elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, Teilgetriebe mit L / H / N / R / P, serienmäßig mit zylonverstärktem Riemen
Antriebsstrang	Zweirad-/Vierradantrieb wählbar mit Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

## AUFHÄNGUNGEN

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 12 Zoll (30,5 cm) Aluminiumgussfelgen
Vordere Stoßdämpfer	FOX 2.5 PODIUM RC2-Piggyback mit zweistufigen Kompressions-, Rückstoß- und Vorspannungseinstellungen
Hinterradaufhängung	Einzerradaufhängung hinten (TTA) mit Querstabilisator 12 Zoll (30,5 cm) Aluminiumgussfelgen
Hintere Stoßdämpfer	FOX 2.5 PODIUM RC2-Piggyback mit zweistufigen Kompressions-, Rückstoß- und Vorspannungseinstellungen

## BREMSEN

Vorn	Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Hinten	Doppelte, belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Einkolbenbremsätteln

## MERKMALE

Anzeige	Analoge / digitale Multifunktionsanzeige: Drehzahlmesser, Tachometer, Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Getriebebestellung, Sportmodus, ECO™-Modus, Gurt- und 4 x 4-Anzeige, Diagnosezentrum, Uhr, automatische Abschaltung	Schutz	K.A.
Winde	2041-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle	Instrumente	DC-Steckdose des Zigarettenanzünders in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
		Beleuchtung	240 W aus vier 60 W-Scheinwerfern, Rücklichter / Bremslichter
		Diebstahlschutz	Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™-Digitally Encoded Security System)

## GEWÄHRLEISTUNG

EU-Modelle: Zweijahresgarantie.

**Alle EU-Modelle nur bis 15 kW / 20 PS und mit in der EU zugelassener Ausrüstung, einschließlich und ohne Einschränkung Hupe, Spiegel und Blinker.**

**Die Motoren der EU-Modelle entsprechen den geltenden EU-Normen. Die Anhängelasten der EU-Modelle halten die anzuwendenden Anforderungen der EU-Zulassung ein.**

## REIFEN / RÄDER

Vorderreifen	Gorilla Axle Silverback 30 x 9 x 14 Zoll (76,2 x 22,9 x 35,6 cm)
Hinterreifen	Gorilla Axle Silverback 30 x 9 x 14 Zoll (76,2 x 22,9 x 35,6 cm)
Räder	14 Zoll ITP SS312 Aluminiumguss

## ABMESSUNGEN / LASTEN

L x B x H	302 x 172 x 194 cm
Radstand	214,1 cm
Bodenfreiheit	38 cm
Trockengewicht*	588 kg
Trägerkapazität	91 kg mit LinQ™-Schnellbefestigung
Stauraum	Handschuhfach: 17,2 L Unter dem Fahrersitz: 13,1 L Mittelkonsole: 1,3 L
Abschleppleistung	K.A.
Tankvolumen	37,8 L

©2015 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind eingetragene Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. \*Trockengewicht des Basismodells abgebildet. Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund der stetigen Produktverbesserungen und -erneuerungen behält sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattung, Modell oder Ausrüstung abzuändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Fahren Sie rücksichtsvoll. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Das Fahren eines ATV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Fahren Sie nie unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen. Fahren Sie nie auf geteerten oder öffentlichen Straßen. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm<sup>3</sup> dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Mitfahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. In einigen Ländern können die lieferbaren Modelle aufgrund der geltenden Vorschriften leicht von den abgebildeten Modellen abweichen.



Can-AmOffroad.com