

2017 RENEGADE® X® xc 850

L7e-ZULASSUNG

HIGHLIGHTS

- FOX† 1.5 PODIUM† RC2-Stoßdämpfer vorne und hinten
- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- Aluminium-Unterbodenschutz
- Aluminiumlenker mit Windabweiser und quadratischem Polster
- Visco-Lok‡ QE-Differentialsperre vorne

LIEFERBARE MODELLE

■ Weiß, Schwarz und Can-Am Rot 850 (L7e, INT)



Abgebildetes Modell:
Renegade 850 Weiß, Schwarz und Can-Am Rot, INT-Version

MOTOREN

850

Typ	Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 854 cm ³
Kraftstoffzufuhr	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse
Antriebsstrang	Zweirad- / Vierradantrieb wählbar mit Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn
Servolenkung	Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS)
CO-Emissionen	Erfüllt Euro 2

AUFHÄNGUNGEN

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker, Federweg von 22,9 cm
Vordere Stoßdämpfer	FOX 1.5 PODIUM RC2
Hinterradaufhängung	Hinterradaufhängung mit Torsional Trailing Independent Arm (TTI), Federweg von 23,6 cm
Hintere Stoßdämpfer	FOX 1.5 PODIUM RC2

BREMSEN

Vorn	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten
Hinten	Einzelne, belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

REIFEN (mit EU-Zulassung) / RÄDER

Vorderreifen	ITP Holeshot ATR 25 x 8 x 12 Zoll (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	ITP Holeshot ATR 25 x 10 x 12 Zoll (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Räder	12 Zoll Aluminiumguss

ABMESSUNGEN / LASTEN

L x B x H	218,4 x 116,8 x 124 cm
Radstand	129,5 cm
Bodenfreiheit	26,7 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trockengewicht*	303 kg
Trägerkapazität	Hinten: 16 kg
Stauraum	n.z.
Anhängerglast	135 kg
Tankvolumen	20,5 L

MERKMALE

Anzeige	Digitale Multifunktionsanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser (U / min auf Balkenanzeige, U / min numerisch auf unterem Balken), Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Diagnosezentrum, eingelegter Gang, Motorbetriebsstundenzähler, 4 x 4-Anzeige, Temperatur- und Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr	Instrumentation, Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet	Beleuchtung	240 W aus 4 am Kotflügel angebrachten Projektionscheinwerfern (60 W) mit Rücklicht / Bremslicht
Schutz	Rammschutz vorne, Aluminiumlenker mit Windabweiser und quadratischem Polster, Aluminium-Unterbodenschutz	Sitz	n.z.
EU-spezifisch	Blinker und Bremsleuchten, Spiegel, Hupe, abschließbarer Tankdeckel und Stauraum, 2. Recreation D.E.S.S.-Schlüssel (kein Hochfrequenzschlüssel), 2 x 4-konformes Bremssystem, im Parkmodus sperrbares Getriebe	Diebstahlschutzsystem	Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.)

GEWÄHRLEISTUNG

EU-Modelle: 2 Jahre Garantie

Alle L7e-Modelle sind auf eine Leistung von 15 kW / 20 PS begrenzt und mit der kompletten Ausstattung ausgerüstet, die für die L7e-Zulassung erforderlich ist. Die Motoren der L7e-Modelle entsprechen den geltenden L7e-Normen. Die Anhängelasten der L7e-Modelle halten die anzuwendenden Anforderungen der L7e-Zulassung ein.

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind eingetragene Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des Basismodells abgebildet. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund der stetigen Produktverbesserungen und -erneuerungen behält sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattung, Modell oder Ausrüstung abzuändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Fahren Sie rücksichtsvoll. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Das Fahren eines ATV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Denken Sie immer daran, dass Fahren und Alkohol / Drogen nicht vereinbar sind. Fahren Sie nie auf geteerten oder öffentlichen Straßen. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm³ dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. In einigen Ländern können die lieferbaren Modelle aufgrund der geltenden Vorschriften leicht von den abgebildeten Modellen abweichen.

can-am



Can-AmOffroad.com

2017 RENEGADE® X® xc 850

INTERNATIONAL

HIGHLIGHTS

- FOX† 1.5 PODIUM† RC2-Stoßdämpfer vorne und hinten
- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- Aluminium-Unterbodenschutz
- Aluminiumlenker mit Windabweiser und quadratischem Polster
- Visco-Lok‡ QE-Differentialsperre vorne



Abgebildetes Modell:
Renegade 850 Weiß, Schwarz und Can-Am Rot, INT-Version

LIEFERBARE MODELLE

■ Weiß, Schwarz und Can-Am Rot 850 (L7e, INT)

MOTOREN	850
Typ	Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 854 cm ³
Kraftstoffzufuhr	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse
Antriebsstrang	Zweirad- / Vierradantrieb wählbar mit Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn
Servolenkung	Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS)

REIFEN / RÄDER

Vorderreifen	ITP Holeshot ATR 25 x 8 x 12 Zoll (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	ITP Holeshot ATR 25 x 10 x 12 Zoll (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Räder	12 Zoll Aluminiumguss

AUFHÄNGUNGEN

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker, Federweg von 22,9 cm
Vordere Stoßdämpfer	FOX 1.5 PODIUM RC2
Hinterradaufhängung	Hinterradaufhängung mit Torsional Trailing Independent Arm (TTI), Federweg von 23,6 cm
Hintere Stoßdämpfer	FOX 1.5 PODIUM RC2

ABMESSUNGEN / LASTEN

L x B x H	218,4 x 116,8 x 124 cm
Radstand	129,5 cm
Bodenfreiheit	26,7 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trockengewicht*	303 kg
Trägerkapazität	Hinten: 16 kg
Stauraum	n.z.
Anhängerzuglast	590 kg
Tankvolumen	20,5 L

BREMSEN

Vorn	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Hinten	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln

MERKMALE

Anzeige	Digitale Multifunktionsanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser (U / min auf Balkenanzeige, U / min numerisch auf unterem Balken), Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Diagnosezentrum, eingelegter Gang, Motorbetriebsstundenzähler, 4 x 4-Anzeige, Temperatur- und Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr	Instrumentation, Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet	Beleuchtung	240 W aus 4 am Kotflügel angebrachten Projektionsscheinwerfern (60 W) mit Rücklicht / Bremslicht
Schutz	Rammschutz vorne, Aluminiumlenker mit Windabweiser und quadratischem Polster, Aluminium-Unterbodenschutz	Sitz	n.z.
		Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (RF D.E.S.S. – Digitally Encoded Security System)

GEWÄHRLEISTUNG

INT-Modelle: 2 Jahre Garantie

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten.™, ® und das BRP-Logo sind eingetragene Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des Basismodells abgebildet. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund der stetigen Produktverbesserungen und -erneuerungen behält sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattung, Modell oder Ausrüstung abzuändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Fahren Sie rücksichtsvoll. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Das Fahren eines ATV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Denken Sie immer daran, dass Fahren und Alkohol / Drogen nicht vereinbar sind. Fahren Sie nie auf geteerten oder öffentlichen Straßen. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm³ dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. In einigen Ländern können die lieferbaren Modelle aufgrund der geltenden Vorschriften leicht von den abgebildeten Modellen abweichen.

can-am



Can-AmOffroad.com