

2019 OUTLANDER™ MAX 6X6 PRO+ 1000 T

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Fahrmodi
- Neue Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker und Querstabilisator
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit L-Gang für extrem niedrige Geschwindigkeiten
- Dual-Level™ Transportbox mit einer Nutzlast von 318 kg und modulare Zubehör
- 1.361-kg-WARN-Winde mit Rollenseilführung und Seilwindensatz für Heckmontage
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- TT12-Doppelhinterradaufhängung
- 12-Zoll-Aluminiumgussräder
- Versetzte Lufteinlässe
- Querstabilisator mit Schnellentriegelung
- Extrem stabiler Mehrzweckträger mit LinQ™-Schnellbefestigungssystem
- Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™-Digitally Encoded Security System)
- Griffheizung
- Konfiguration mit Seitenwänden und Heckklappe
- Durchgehender Unterbodenschutz aus Kunststoff
- Verstärkter Rammenschutz vorn
- Kolpin Werkzeughalterungen
- Gepäcknetz



Pure Magnesium

MOTOREN

1000

Typ	60 kW (82 PS), Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm ³
Kraftstoffanlage	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / extrem langsamer L-Gang, serienmäßige Motorbremse
Antrieb	Wählbarer Vierrad-/Sechsradantrieb mit Visco-Lok® QE Frontdifferentialsperre
Servolenkung	Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Bis zu 60 km/h

FAHRWERK

Vordere Aufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 23,3 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Ölstoßdämpfer
Hintere Aufhängung	TT12-Doppelhinterradaufhängung und Querstabilisator mit Schnellentriegelung Federweg 25,1 cm
Hintere Stoßdämpfer	Ölstoßdämpfer

BREMSEN

Vorne	Belüftete Doppelscheibenbremse 214 mm mit hydraulischen Doppelkolbensätteln
Hinten	Belüftete Doppelscheibenbremse 214 mm mit hydraulischen Doppelkolbensätteln

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	Digitale Multifunktionsanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, eingelegter Gang, 4 x 4-Anzeige, Diagnosezentrum, Uhr	Instrumente	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Winde	1.361-kg-WARN-Winde mit Rollenseilführung und Seilwindensatz für Heckmontage	Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe, abschließbarer Tankdeckel, Sperrvorrichtung	Sitzbank	Verstärkter Sitzbezug
		Diebstahlschutzsystem	Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™-Digitally Encoded Security System)
		Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz aus Kunststoff, Rammenschutz vorn, Griffheizung

BRP GARANTIE

Werksgarantie

2 Jahre

REIFEN/RÄDER

Vorderreifen	Carlisle ACT HD 26 x 8 x 12 Zoll (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	Carlisle ACT HD 26 x 10 x 12 Zoll (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Räder	12-Zoll-Aluminiumgussfelgen

ABMESSUNGEN/LASTEN

L x B x H	332 x 122 x 141 cm
Radstand	228 cm
Bodenfreiheit	27,9 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trockengewicht*	597 kg
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg Hinten: 318 kg
Stauraum	Dual-Level-Transportbox mit Seitenwänden und großer Heckklappe Hinten: 70 l
Anhängelast	907 kg Anhänger gebremst und 674 kg Anhänger ungebremst
Tankvolumen	20,5 l