

2019 OUTLANDER™ MAX XT 570 T

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Antiblockiersystem (ABS)
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Fahrmodi
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS™)
- 1.361-kg-WARN†-Winde mit Rollenseilführung
- Verstärkter Rammschutz vorne und hinten
- Kunststoffteile mit Premium-Lackierung
- 12-Zoll-Aluminiumgussräder
- 25-Zoll-Carlisle Trail Wolf-Reifen
- TTI-Einzelhinterradaufhängung
- Windabweiser
- Stahlgepäckträger mit LinQ-Schnellbefestigungssystem und einer Gesamtladefähigkeit von 163,3 kg.
- 10,9 l fassendes wasserabweisendes Heckaufbewahrungsfach
- Dynamische Beifahrerkomfortergonomie
- Beifahrerhandgriffe an mehreren Stellen
- Erhöhte Fußbretter



Hyper Silber

MOTOREN

570

| | |
|---------------------------|---|
| Typ | Rotax V2-Motor, flüssigkeitsgekühlt, 35 kW (48 PS) |
| Kraftstoffanlage | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | CVT-Getriebe (H/L/N/R/P), serienmäßige Motorbremse |
| Antrieb | Zweirad-/Vierradantrieb wählbar mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC) |
| Servolenkung | Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS) |
| Geschwindigkeitskategorie | Über 60 km/h |

FAHRWERK

| | |
|---------------------|---|
| Vordere Aufhängung | Doppeldreieckslenker Federweg 22,9 cm |
| Vordere Stoßdämpfer | Ölstoßdämpfer |
| Hintere Aufhängung | TTI-Einzelhinterradaufhängung Federweg 22,4 cm |
| Hintere Stoßdämpfer | Ölstoßdämpfer |

BREMSEN

| | |
|--------|---|
| Vorne | Belüftete Doppelscheibenbremse 214 mm mit hydraulischen Doppelkolbensätteln |
| Hinten | Belüftete Einzelscheibenbremse 214 mm mit hydraulischem Doppelkolbensattel |
| ABS | Standard |

AUSSTATTUNGSMERKMALE

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|--|
| Anzeige | Digitale Multifunktionsanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, eingelegter Gang, 4 x 4-Anzeige, Diagnosezentrum, Uhr | Instrumente | Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A) |
| Winde | 1.361-kg-WARN-Winde mit Rollenseilführung | Beleuchtung | 70 W aus zwei 35-W-Frontscheinwerfern/Bremslicht |
| Merkmale der T-Kategorie | Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe, abschließbarer Tankdeckel, Sperrvorrichtung | Sitzbank | Umrüstbares Sitz-Gepäckträgersystem (CRS) |
| | | Diebstahlschutzsystem | Digital verschlüsseltes Sicherheitssystem (D.E.S.S.) |
| | | Schutz | Verstärkter Rammschutz vorne und hinten, Windabweiser |

BRP GARANTIE

| | |
|---------------|---------|
| Werksgarantie | 2 Jahre |
|---------------|---------|

REIFEN/RÄDER

| | |
|--------------|--|
| Vorderreifen | Carlisle Trail Wolf-Reifen 25 x 8 x 12 Zoll (63,5 x 20,3 x 30,5 cm) |
| Hinterreifen | Carlisle Trail Wolf 25 x 10 x 12 Zoll (63,5 x 25,4 x 30,5 cm) |
| Räder | 12-Zoll-Aluminiumgussfelgen |

ABMESSUNGEN/LASTEN

| | |
|-----------------|--|
| L x B x H | 231 x 116,8 x 133 cm |
| Radstand | 149,9 cm |
| Bodenfreiheit | 26,7 cm |
| Sitzhöhe | 85,8 cm |
| Trockengewicht* | 336 kg |
| Trägerkapazität | Vorne: 54,4 kg Hinten: 109 kg |
| Stauraum | Hinten: 10,9 l |
| Anhängelast | 750 kg Anhänger gebremst und 335 kg Anhänger ungebremst |
| Tankvolumen | 20,5 l |