

# 2019 RENEGADE® X® xc 1000 T

## HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Fahrmodi
- Antiblockiersystem (ABS)
- FOX† 1.5 PODIUM RC2-Stoßdämpfer vorne und hinten
- Neue Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker und Querstabilisator
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS™)
- 12-Zoll-Beadlock-Aluminiumgussräder
- 25 Zoll-ITP Holeshot† ATR-Reifen
- Aluminium-Unterbodenschutz
- Aluminiumlenker mit Windabweiser und quadratischem Polster
- Surrounding Spar Technology (SST G2)-Rahmen mit geometrischer Kontaktsteuerung
- TTI-Einzelhinterradaufhängung
- Digitale Multifunktionsanzeige
- X-Paket-Sonderfarbe, -Grafik und -Sitzbezug



■ Schwarz und Sunburst Gelb

## MOTOREN

### 1000

Typ	60 kW (82 PS), Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm <sup>3</sup>
Kraftstoffanlage	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT-Getriebe (H/L/N/R/P), serienmäßige Motorbremse
Antrieb	Zweirad-/Vierradantrieb wählbar mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)
Servolenkung	Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

## REIFEN/RÄDER

Vorderreifen	ITP Holeshot ATR 25 x 8 x 12 Zoll (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	ITP Holeshot ATR 25 x 10 x 12 Zoll (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Räder	12 Zoll, Aluminiumguss, Beadlock

## ABMESSUNGEN/LASTEN

L x B x H	218,4 x 116,8 x 124 cm
Radstand	129,5 cm
Bodenfreiheit	26,7 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trockengewicht*	323 kg
Trägerkapazität	Hinten: 16 kg
Stauraum	Entfällt
Anhängelast	660 kg Anhänger gebremst und 335 kg Anhänger ungebremst
Tankvolumen	20,5 l

## FAHRWERK

Vordere Aufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 23,3 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† PODIUM† 1.5 RC2
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelhinterradaufhängung Federweg 25,1 cm
Hintere Stoßdämpfer	FOX PODIUM† 1.5 RC2

## BREMSEN

Vorne	Belüftete Doppelscheibenbremse 214 mm mit hydraulischen Doppelkolbensätteln
Hinten	Einzelne, belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
ABS	Standard

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	Digitale Multifunktionsanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, eingelegter Gang, 4 x 4-Anzeige, Diagnosezentrum, Uhr	Instrumente	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Winde	Vorverdrahtet für nachrüstbare Winde	Beleuchtung	240 W aus 4 am Kotflügel angebrachten Projektionsscheinwerfern (60 W) mit Schlusslicht/Bremslicht
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsluchten, Spiegel, Hupe, abschließbarer Tankdeckel, Sperrvorrichtung	Sitzbank	Standard
		Diebstahlschutzsystem	Digital verschlüsseltes Sicherheitssystem (D.E.S.S.)
		Schutz	Rammschutz vorne, konisch zulaufender Aluminiumlenker mit Windabweiser und quadratischem Polster, Aluminium-Unterbodenschutz, Schutzbleche

## BRP GARANTIE

Werksgarantie 2 Jahre