

2019 OUTLANDER™ X® mr 1000R

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Fahrmodi
- FOX† 1.5 PODIUM† QS3-Stoßdämpfer vorne und hinten
- 30-Zoll-ITP Cryptid†-Reifen
- 14-Zoll-Aluminiumgussräder
- Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS™)
- Versetzter Kühler
- 1.361-kg-WARN-Winde† mit Klampenrolle
- Verstärkter Rammenschutz vorne und hinten
- Aluminiumlenker mit Windabweiser und quadratischem Polster
- Fußrasten für den Einsatz im Schlamm
- Langer Radstand
- Analoge/digitale Multifunktionsanzeige
- X-Paket-Sonderfarbe, -Grafik und -Sitzbezug



Weiß, Schwarz und Can-Am Rot

MOTOR

1000R

Typ	67 kW (91 PS), Rotax V-Twin 976 cm ³ , mit Schnorchel, flüssigkeitsgekühlt mit versetztem Kühler
Kraftstoffanlage	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT-Automatikgetriebe (H/L/N/R/P), extra langsamer L-Gang, serienmäßige Motorbremse
Antrieb	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok [®] QE Frontdifferentialsperre
Servolenkung	Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS)

REIFEN/RÄDER

Vorderreifen	ITP Cryptid† 30 x 9 x 14 Zoll (76,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Hinterreifen	ITP Cryptid† 30 x 9 x 14 Zoll (76,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Räder	14-Zoll-Aluminiumgussfelgen

FAHRWERK

Vordere Aufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator
Vordere Stoßdämpfer	FOX 1.5 PODIUM QS3
Hintere Aufhängung	TTI-Einzelhinterradaufhängung
Hintere Stoßdämpfer	FOX 1.5 PODIUM QS3

ABMESSUNGEN/LASTEN

L x B x H	246 x 127 x 131 cm
Radstand	149,9 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Sitzhöhe	93,3 cm
Trockengewicht	464 kg
Trägerkapazität	Hinten: 90 kg
Stauraum	Hinten: 21,4 L
Anhängelast	750 kg
Tankvolumen	20,5 l

BREMSEN

Vorne	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben
Hinten	Einzelne, belüftete 214-mm-Scheibenbremse mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	Analoge/digitale Multifunktionsanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser (U/min auf Balkenanzeige, U/min numerisch auf unterem Balken), Kilometerzähler, Tageskilometer und Betriebsstundenzähler, Diagnosezentrum, eingelegter Gang, Motorbetriebsstundenzähler, 4 x 4-Anzeige, Temperatur- und Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr	Instrumente	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Winde	1.361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle	Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht
Schutz	Verstärkter Rammenschutz vorne und hinten, konisch zulaufender Aluminiumlenker mit Windabweiser und quadratischem Polster, Fußrasten für den Einsatz im Schlamm sowie Schutzbleche	Sitzbank	Standard
		Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™-Digitally Encoded Security System)

BRP GARANTIE

Werksgarantie	2 Jahre
---------------	---------