

# 2019 OUTLANDER™ 6x6 450 T

## HIGHLIGHTS

- Rotax® Einzylindermotor
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™)
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit L-Gang-Getriebe für extrem niedrige Geschwindigkeiten
- 25-Zoll Carlisle® Trail Wolf-Reifen
- Visco-Lok®-Differentialsperre vorn
- TTI2-Doppelhinterradaufhängung
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker
- Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.)
- Digitale Multifunktionsanzeige
- 10,9 l fassendes wasserabweisendes Heckaufbewahrungsfach
- Ladefläche mit 159 kg Fassungsvermögen
- Querstabilisator mit Schnellentriegelung



■ Grün

## MOTOREN

450

Typ	28 kW (38 PS) Rotax Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 427 cm <sup>3</sup>
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / extrem niedriger L, serienmäßig mit Motorbremse
Antriebsstrang	Vierrad-/Sechsradantrieb wählbar mit Visco-Lok-Differentialsperre vorn
Servolenkung	Entfällt
Geschwindigkeitskategorie	Bis zu 60 km/h

## AUFHÄNGUNGEN

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker Federweg von 22,9 cm
Vordere Stoßdämpfer	Ölstoßdämpfer
Hinterradaufhängung	Torsional Trailing Arm Independent (TTI2)-Doppelhinterradaufhängung mit Schnellentriegelung Federweg von 22 cm
Hintere Stoßdämpfer	Ölstoßdämpfer

## BREMSEN

Vorne	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremse mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremse mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln

## AUSSTATTUNG

Anzeige	Digitale Multifunktionsanzeige: Drehzahlmesser, Tachometer, Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Getriebebestellung, 4 x 4-Anzeige, Diagnosezentrum, Uhr	Instrumentierung, Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet	Beleuchtung	70 W aus zwei 35-W-Frontscheinwerfern / Bremslicht
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsluchten, Spiegel, Hupe, abschließbarer Tankdeckel, Sperrvorrichtung	Sitzbank	Standard
		Diebstahlschutzsystem	Digital verschlüsseltes Sicherheitssystem (D.E.S.S.)
		Schutz	Mittlerer Unterbodenschutz

## REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Carlisle Trail Wolf 25 x 8 x 12 Zoll (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	Carlisle Trail Wolf 25 x 10 x 12 Zoll (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Felgen	12-Zoll-Stahlfelgen

## ABMESSUNGEN / LASTEN

L x B x H	279 x 118,8 x 124 cm
Radstand	208 cm
Bodenfreiheit	26,7 cm
Sitzhöhe	85,8 cm
Trockengewicht	435 kg
Trägerkapazität	Vorne: 54 kg Hinten: 159 kg
Stauraum	Hinten: 70 l
Anhängelast	907 kg bei Anhänger mit Bremse 465 kg bei Anhänger ohne Bremse
Tankvolumen	20,5 l

## BRP GARANTIE

Werk	2 Jahre
------	---------

©2018 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte von BRP US Inc. vertrieben. \*Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. \*Alle übrigen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Einige der dargestellten Modelle verfügen möglicherweise über optionale Ausstattung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für das Fahrzeug und sehen Sie sich die Sicherheits-DVD an, bevor Sie losfahren. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Denken Sie daran: Fahren und Alkohol/Drogen sind nicht vereinbar. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Unternehmen Sie keine Stuntversuche und fahren Sie nicht mit überhöhter Geschwindigkeit.

**can-am**



Can-AmOffroad.com