

MY25 OUTLANDER DPS 500 T ABS



Granite Grey

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)
- 25"-Reifen auf 12"-Aluminiumfelgen
- Durchgehender Unterbodenschutz
- Staukasten vorne
- Handschuhfach
- Anhängerkupplung
- Hupe, Blinker und Spiegel

MOTOR	500
Motorartyp	40 PS / 50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)
Fahrassistenz	Entf.
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	25" x 8"/10" x 12"
Felgen	12"-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	348,2 kg
L x B x H	220,2 x 120,9 x 144,6 cm
Radstand	134,5 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	96,7 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeiginstrument	4,5"-Digitalanzeige
Instrumente	Entf.
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Entf.
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

GEWÄHRLEISTUNG



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN

