

MY25 MAVERICK X RS TURBO RR



Triple Black

| MOTOR | Turbo RR |
|--------------------------|---|
| Motorartyp | Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 ccm-Dreizylindermotor mit Turbolader mit 200 PS, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Zwischenkühler und Hochleistungs-Luftfilter |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | PDrive Primärkupplung und CVT mit Quick Response System X (QRS-X) mit starkem Luftstrom L / H / N / R / P |
| Antriebsstrang | Sperrbares Frontdifferential mit exklusiver Smart-Lok-Technologie mit echtem 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL |
| Servolenkung | Dreistufige dynamische Servolenkung für hohe Drehmomente (DPS™) |
| AUFHÄNGUNG | |
| Vorderradaufhängung | Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 55,9 cm Federweg / durch den Trophy Truck inspirierte Längslenker |
| Vordere Stoßdämpfer | FOX† 2.5 PODIUM RC2† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass, Dual-Speed-Druckstufen- und Zugstufeneinstellung |
| Hinterradaufhängung | 4-Lenker-TTX-Aufhängung (Torsional Trailing-arm X) mit Querstabilisator / 61 cm Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | FOX† 3.0 PODIUM RC2† Stoßdämpfer mit Bypass, Dual-Speed-Druckstufen- und Zugstufeneinstellung |
| REIFEN / FELGEN | |
| Vorder- und Hinterreifen | XPS Trac Force 32" x 10" x 15" |
| Felgen | 15"-Beadlock-Aluminiumgussfelgen |
| BREMSEN | |
| Vorne | Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln |
| Hinten | Doppelte Scheibenbremsen (248 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln |

HÖHEPUNKTE

- Smart-Lok™ Frontdifferential
- FOX† 3.0 PODIUM RC2† Stoßdämpfer mit Bypass
- Riemenüberwachungssystem
- 850 W-Magnetgenerator
- 7,6 Zoll (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld
- Grafikelemente/Sitze des X-Pakets
- Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern
- Can-Am LED-Signatur
- 15" (35,6 cm) Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- 32" (81,3 cm) Maxxis Carnivore† Reifen
- Hartschalen-Komplettdach
- Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW
- Hupe
- Summer
- Digital kodierte Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste

ABMESSUNGEN / LASTEN

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Käfig | Stahl Dual-Phase 980 |
| Geschätztes Trockengewicht * | 762 kg |
| L x B x H | 335,3 x 184,7 x 174 cm |
| Radstand | 259,1 cm |
| Bodenfreiheit | 40,6 cm |
| Fassungsvermögen der Transportbox | 91 kg mit LinQ™ Schnellmontagesystem |
| Stauraum | Insgesamt: 9,4 l |
| Tankgröße | 40 l |

AUSSTATTUNGSMERKMALE

| | |
|----------------|--|
| Anzeigeelement | 7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld |
| Magnetzündler | 850 W |
| Instrumente | Gleichstrom-Steckdose (10 A) |
| Beleuchtung | LED-Scheinwerfer LED-Signatur LED-Schlussleuchten |
| Winde | Entf. |
| Schutz | Integrierter Rammschutz vorne Vierteltüren Hartschalen-Komplettdach Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW Zughaken hinten |

GEWÄHRLEISTUNG

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Werksgarantie | 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP |
|---------------|--------------------------------------|

POWERSPORTCENTER
AllradHORN
www.allrad-horn.at

can-am



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Motorschlitten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.