

MY25 TRAXTER HD7 T



Compass Green

HÖHEPUNKTE

- Für EVAP-System vorbereitet (CARB)
- Hupe mit Blinkerhebel
- Blinker und Begrenzungsleuchten
- Seitenspiegel links und rechts, mit EG-Zulassung
- Einhängbarer Metall-Rammschutz vorn
- Geschwindigkeitsbegrenzer: 40 - 60 - Höchstgeschwindigkeit (km/h)

MOTOR	HD7
Motortyp	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm Einzylinder mit 52 PS / 57 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PDrive Primär-CVT mit Motorbremse und elektronischem Antriebsriemenschutz L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Gelände-Modus / 2WD / 4WD mit automatisch sperrendem Visco-Lok† Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Elektronische Bergabfahrlilfe (Hill Descent Control) ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Entf.

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker / 25,4 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTA mit externem Querstabilisator / 25,4 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9" / 11" x 14"
Felgen	14"-Stahlfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln
Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremszätteln
Andere	Bremshaltemechanismus

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Käfig	Profiliertes Käfig, ROPS-zugelassen
Geschätztes Trockengewicht *	660 kg
L x B x H	307,1 x 157,5 x 193 cm
Radstand	211,5 cm
Bodenfreiheit	28 cm
Abmessungen der Transportbox	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Fassungsvermögen der Transportbox	454 kg
Kippbare Ladefläche mit Motorantrieb	Entf.
Heckklappentragfähigkeit	113,4 kg
Stauraum	Insgesamt: 11,7 l
Anhängelast	1.134 kg
Zuladung	680 kg
Tankgröße	40 l
Zulässige Personenzahl	3

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeiginstrument	7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld
Batterie	12 V (18 A/h)
Magnetzündler	650 W
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose (10 A)
Beleuchtung	Lichtleistung vorne 140 W LED-Schlussleuchten
Winde	Entf.
Sitz	VERSA-PRO 60/40-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen Haken an der Unterseite, verstellbarer Fahrersitz
Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn Mittlerer Unterbodenschutz aus PE-HMW
Art der Anhängerkupplung	2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung hinten, Kugelkopf und Anschluss für Anhänger

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP



FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Motorschlitten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.