

MY25 TRAXTER HD9 T



Compass Green

HÖHEPUNKTE

- Für EVAP-System vorbereitet (CARB)
- Hupe mit Blinkerhebel
- Blinker und Begrenzungsleuchten
- Seitenspiegel links und rechts, mit EG-Zulassung
- Einhängbarer Metall-Rammschutz vorn
- Geschwindigkeitsbegrenzer: 40 - 60 - Höchstgeschwindigkeit (km/h)

| MOTOR | HD9 |
|------------------|--|
| Motorartyp | Rotax® 976 ccm mit 65 PS / 88 Nm, V2, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | PRO-TORQ CVT mit Quick Response System (QRS), Belüftung mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz Extra-L / H / N / R / P |
| Antriebsstrang | Wählbarer Gelände-Modus / 2WD / 4WD mit automatisch sperrendem Visco-Lok† Frontdifferenzial |
| Fahrassistenz | Elektronische Bergabfahrlilfe (Hill Descent Control) ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi Geschwindigkeitsbegrenzer |
| Servolenkung | Entf. |

| AUFHÄNGUNG | |
|---------------------|--|
| Vorderradaufhängung | Doppeldreieckslenker / 25,4 cm Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer |
| Hinterradaufhängung | TTA mit externem Querstabilisator / 25,4 cm Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer |

| REIFEN / FELGEN | |
|--------------------------|---|
| Vorder- und Hinterreifen | Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14" |
| Felgen | 14"-Stahlfelgen |

| BREMSEN | |
|---------|--|
| Vorne | Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln |
| Hinten | Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremszätteln |
| Andere | Bremshaltemechanismus |

| ABMESSUNGEN / LASTEN | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Käfig | Profiliertes Käfig, ROPS-zugelassen |
| Geschätztes Trockengewicht * | 671 kg |
| L x B x H | 307,1 x 157,5 x 193 cm |
| Radstand | 211,5 cm |
| Bodenfreiheit | 28 cm |
| Abmessungen der Transportbox | 96,5 x 138,4 x 30,5 cm |
| Fassungsvermögen der Transportbox | 454 kg |
| Kippbare Ladefläche mit Motorantrieb | Entf. |
| Heckklappentragfähigkeit | 113,4 kg |
| Stauraum | Insgesamt: 11,7 l |
| Anhängelast | 1.134 kg |
| Zuladung | 680 kg |
| Tankgröße | 40 l |
| Zulässige Personenzahl | 3 |

| AUSSTATTUNGSMERKMALE | |
|--------------------------|--|
| Anzeiginstrument | 7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld |
| Batterie | 12 V (18 A/h) |
| Magnetzündler | 650 W |
| Instrumente | Gleichstrom-Steckdose (10 A) |
| Beleuchtung | Lichtleistung vorne 140 W LED-Schlussleuchten |
| Winde | Entf. |
| Sitz | VERSA-PRO 60/40-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen Haken an der Unterseite, verstellbarer Fahrersitz |
| Lenkrad | Höhenverstellbare Lenkung |
| Schutz | Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn Mittlerer Unterbodenschutz aus PE-HMW |
| Art der Anhängerkupplung | 2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung hinten, Kugelkopf und Anschluss für Anhänger |

| GEWÄHRLEISTUNG | |
|----------------|--------------------------------------|
| Werksgarantie | 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP |



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Motorschlitten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.