

# MY25 OUTLANDER 6X6 XU+ 450 T



Tundra Green

## HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Wählbarer 4WD / 6WD mit automatisch sperrendem Visco-Lok† QE Frontdifferenzial
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit besonders niedrig untersetztem L-Gang
- Sechslagige 26"-Reifen Carlisle† ACT HD auf 12"-Aluminiumfelgen
- Verstärkter Rammenschutz vorn
- Griff- und Gashebelheizung
- Hintere Ladefläche mit Ladeflächenaufsätzen
- Digital kodierte Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S)
- Anhängerkupplung
- Hupe, Blinker und Spiegel

MOTOR	450
Motor typ	Rotax 427 ccm-Einzylindermotor mit 38 PS, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT Besonders niedrige L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer 4WD / 6WD mit automatisch sperrendem Visco-Lok† QE Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

## AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 22,9 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppelte TTI2 Hinterradaufhängung (Trailing Torsional Independent) mit Querstabilisator mit Schnellkupplung 22,4 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

## REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	Carlisle ACT HD 26" x 8"/10" x 12"
Felgen	12"-Aluminiumgussfelgen

## BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht *	443 kg
L x B x H	279 x 118,8 x 147,4 cm
Radstand	208 cm
Bodenfreiheit	26,7 cm
Sitzhöhe	85,8 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54 kg / Hinten: 159 kg
Stauraum	10,9 l
Anhängelast	907 kg Anhänger mit Bremsen 465 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	20,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeiginstrument	4,5"-Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	70 W-Scheinwerfer
Winde	Seilwinde (1.588 kg Zugkraft)
Sitz	Verstärkter Sitzbezug
Lenker	Standard mit Griff- und Gashebelheizung
Schutz	Verstärkter Rammenschutz vorn

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------

**can-am**

©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 cc werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN

